

# dormakaba TS 77

## Базовое решение

dormakaba 



# EINS! ZWEI! DREI!\*

\*Надежность, качество, отличная цена

- 1** Доводчик dormakaba, отвечающий всем стандартам качества, надежности при невероятно низкой цене
- 2** Многоуровневая система контроля качества является строгим правилом, лежащим в основе семейного бизнеса компании dormakaba с 1908 года\*
- 3** Для дверей до 120 кг\*\*
- 4** Усилие Size 2, 3, 4 – три решения для любой двери
- 5** Скорость закрывания регулируется в 2-х диапазонах
- 6** Рычаг с надежным шарнирным соединением
- 7** Работает при температуре до  $-25^{\circ}\text{C}$ \*\*\*
- 8** Максимальный угол открывания –  $180^{\circ}$
- 9** Цвета: белый, серебристый, коричневый, золотой

| Технические характеристики  |         | TS 77  |        |        |
|---|---------|--------|--------|--------|
| Усилие закрывания   |         | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
| Для стандартных дверей ширина створки $\leq 850$ мм   |         | •      | –      | –      |
| Для стандартных дверей ширина створки $\leq 950$ мм   |         | •      | •      | –      |
| Для стандартных дверей ширина створки $\leq 1100$ мм  |         | •      | •      | •      |
| Для левых и правых дверей   |         | •      | •      | •      |
| Складной стандартный рычаг  |         | •      | •      | •      |
| Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах $180^{\circ} - 20^{\circ}$ и $20^{\circ} - 0^{\circ}$ |         | •      | •      | •      |
| Фиксация открытого положения (с использованием опционального рычага)  |         | °      | °      | °      |
| Результаты температурных испытаний  |         | -25°C  |        |        |
| Вес, кг   |         | 1,7    |        |        |
| Размеры, мм   | длина   | 180    |        |        |
|   | глубина | 65     |        |        |
|   | высота  | 43     |        |        |

• да  
- нет  
° опция

\* Центры контроля качества:

1. Контроль качества непосредственно на производстве
2. Испытания в региональном центре контроля качества
3. Испытания в центральном офисе г. Эннепеталя

\*\* При ширине полотна до 900 мм

\*\*\* Согласно испытаниям ЗАО Ростест на морозоустойчивость

Все доводчики dormakaba сертифицированы по стандарту ГОСТ Р

