



ВРЕЗНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩЁЛКА ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ F-LOCK AB LC 303

Врезная механическая защёлка для профильных дверей F-Lock AB LC 303 имеет повышенный ресурс, предназначена для безотказной работы более 300 000 циклов открывания и закрывания. Может использоваться в помещениях с повышенной проходимостью

Минимальная ширина защёлки 46 мм, что позволяет устанавливать её в профильные двери.

Надёжная работа под нагрузкой на ригель (при поджатой двери). Надёжно работает при поперечной нагрузке на ригель до 80 КГС

Косой ригель управляется ручкой с двух сторон. Ручка в комплект не входит

Закалённый цельнометаллический ригель защищён от возникновения вмятин и заусенцев в процессе эксплуатации

Никель-хромовое покрытие обеспечивает ригелю защиту от коррозии и повышенную стойкость к износу. Идеальный внешний вид даже после длительного использования

Цельнометаллический рычаг – основной исполнительный элемент защёлки. Передаёт движение от ручки к ригелю.



Технические характеристики:

- Срок службы до отказа, суммарно с двух сторон - не менее 350 000 циклов;
- Момент, прикладываемый к «Ручке», при свободной «Защелке» - не более 1,5 Н*м;
- Прочность при ударной нагрузке на «Защелку» - не менее 80 Дж;
- Прочность при нагрузке на «Защелку» - не менее 2940 Н;
- Прочность при нагрузке на лицевую планку - не менее 980 Н;
- Прочность при моменте силы на «Ручку» - не менее 15 Н*м;
- Работоспособность при нагрузке на «Защелку» - не менее 100 Н;
- Коррозионная стойкость по ГОСТ538 - не менее 240 часов;
- Рабочий диапазон температур: °С от минус 20°С до плюс 80 °С.

3 варианта исполнения по бэксету:

- 29 мм
- 30,5 мм
- 35 мм